



**CPX
CPANL
EPANL
SPANL**



Posicionamiento General



¿Qué nos hace diferentes?

- La estructura rígida de nuestros paneles evita el pandeo de las superficies en aplicaciones suspendidas. (Suspensión posible en CPANL, EPANL y SPANL).
- El marco de una sola pieza es soldado y pulido antes de ser pintado, para evitar filtraciones de luz y dar una apariencia más limpia.
- **¡NO se amarillean!** El difusor de todos nuestros paneles es de la más alta calidad.
- Nuestros paneles mantienen hasta el 91% del flujo lumínico inicial por 60,000 horas de uso.
- La calidad y certificaciones de la línea de paneles permiten su uso en áreas húmedas (damp location).
- La calidad de los módulos de LED aseguran una consistencia de color superior.

AcuityBrandsLatinoamérica Acuity Brands LATAM

AcuityBrandsEspañol ACUITY ACADEMY www.acuityacademy.com.mx

Jaime Balmes 8 PB L1 y 2, Los Morales Polanco CDMX, C.P 11510 Tel: (55) 5250.6214 www.acuitybrands.com.mx, mercadotecnia@acuitybrands.com ©2019 Acuity Brands Lighting, Inc se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable de errores u omisiones en este documento.

Enfoque	Stock	✓	✓		
	Proyecto		✓	✓	✓
Montaje	Empotrar	✓	✓	✓	✓
	Directo a Superficie		✓		
	Caja de Montaje	✓	✓	✓	✓
	Suspendido		✓	✓	✓
Características / Desempeño	Tamaños	2'x2', 2'x4'	1'x4', 2'x2', 2'x4'	1'x4', 2'x2', 2'x4'	2'x2', 2'x4'
	LPW (Máx)	114	121	150	150
	Lúmenes (Máx)	4,000	6,000	7,200	8,500
	CCT	35/40/50K	35/40/50K	30/35/40/50K	30/35/40/50K
	DLC®	Standard	Standard	Standard/Premium	Standard/Premium
	nLight®	No	No	Integrado	Integrado
	nLight AIR®	No	No	r10 o rES7 incorporado	r10 o rES7 incorporado
	Batería de emergencia	Montaje Remoto	Montaje remoto e instalable en sitio	Instalada desde fábrica, montaje remoto e instalable en sitio	Instalada desde fábrica, montaje remoto e instalable en sitio

Lithonia
CPX

CS
CONTRACTOR
SELECT™

Lithonia
CPANL

CS
CONTRACTOR
SELECT™

Lithonia
EPANL

Lithonia
SPANL



Nuestro panel más rentable para tus necesidades diarias de iluminación.

- Flujos luminosos:
 - 2' x 2' - 3200L
 - 2' x 4' - 4000L
- 3500K, 4000K, 5000K
- Atenuación 0-10V al 10%
- MVOLT 120V - 277V
- Accesorios para sobreponer
- Parte de Contractor Select, nuestro programa de entrega rápida.



Flexibilidad absoluta y versatilidad de montaje. ¡3 paneles en 1!

- Selector de flujo luminoso - Switchable Lumen:
 - 2' x 2' - 2400/3300/4400L
 - 2' x 4' - 4000/5000/6000L
 - 1' x 4' - 2400/3300/4400L
- 3500K, 4000K, 5000K
- Atenuación 0-10V al 10%
- MVOLT 120V - 277V
- Driver integral. Permite una instalación a ras de techo
- Accesorios para sobreponer y suspender
- Opciones de batería de emergencia
- Parte de Contractor Select, nuestro programa de entrega rápida.



Más que un panel, una plataforma de soluciones altamente configurable.

- Flujos luminosos:
 - 2' x 2' - 2000L, 3400L, 4000L, 4800L
 - 2' x 4' - 3000L, 4000L, 4800L, 5400L, 6000L, 6800L
 - 1' x 4' - 1500L, 3000L, 4000L, 4800L, 6000L
- 3500K, 4000K, 5000K
- Atenuación 0-10V al 10% o 1%
- MVOLT 120V - 277V
- Opciones de control nLight® y nLight® AIR para integración a redes de control
- Accesorios para sobreponer y suspender
- Opciones de batería de emergencia



El mejor panel para los mejores proyectos.

- Flujos luminosos:
 - 2' x 2' - 2000L, 3400L, 4000L, 4800L, 5400L
- 3000K, 3500K, 4000K, 5000K
- Atenuación 0-10V al 10% o 1%
- MVOLT, 120, 277, 347V
- Único panel con distribución volumétrica 360°
- Lentes con micro ópticas con diseños 3D
- Opciones de control nLight® y nLight® AIR para integración a redes de control
- Accesorios para sobreponer y suspender
- Opciones de batería de emergencia